

10 路单盘位 NVR

型号：JVS-ND6101-H-TO



- 15、支持录像文件按时间打包；
- 16、支持 1 个 SATA 接口；
- 17、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
- 18、便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能；

产品特点

- 1、采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
- 2、支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 3、支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 4、嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 5、支持音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 6、支持自动搜索添加 IPC 设备，实现零操作显示视频监控图像；
- 7、支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC 连接异常等各类问题；
- 8、支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；
- 9、支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；
- 10、录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；
- 11、远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；
- 12、支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），支持高清 4K 输出；
- 13、支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析；
- 14、最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

产品规格

型号: JVS-ND6101-H-TO

网络视频输入: 10路 500万

视频输出 HDMI: 3840x2160@30Hz/2560X1440@30Hz/1920x1080/1440x900/1280x1024/1280x720/1024x768

VGA: 1920x1080/1440x900/1280x1024/1280x720/1024x768

音频输出: 标准 3.5mm 耳机接口/HDMI

视频压缩标准: H.264/H.265

视频接入能力: 10路 800万

音频压缩标准: G.711

硬盘类型: 1个 SATA 接口

硬盘个数: 1个(最大支持 10T)

文件格式: 日志: *.txt/图片: *.JPG/录像: *.mp4

日志条数: 无固定上限 (3个月)

USB (备份): 支持 U 盘/移动硬盘 FAT32 格式

录像类型: 自动/定时/报警/移动检测/智能分析

录像模式: 循环覆盖

回放模式: 1路 800万/1路 500万/2路 400万/3路 300万/4路 200万

回放控制: 前进/后退 30秒

快退/快进: 2X 4X 8X 16X

慢放: 1/2X 1/4X 1/8X 1/16X

后退: 关键帧后退

单帧播放

搜索模式: 通道号/录像类型/日期

以太网: 10M/100M 自适应

最大远程路数: 32路局域网/16路广域网

协议支持: TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP

接入协议: 标配 ONVIF、云视通 2.0、兼容

客户端监视: VMS-6100 客户端/手机监控

onvif 服务: 支持

融视云: 支持

公有云: 支持

GB28181: 支持

开启/关闭云视通服务: 支持

指示灯: HDD

耳机接口: 支持

内置喇叭: 不支持

VGA/数量/最高分辨率: 1个 VGA 接口/1920*1080

HDMI/数量/最高分辨率: 1个 HDMI 接口/3840*2160@30Hz

网络接口: 1个 RJ-45 接口

USB 接口: (数量及样式) 2个 USB2.0(两卧式)

控制设备: 鼠标

手机操作系统: Android/IOS

支持协议: TCP/UDP

报警通知方式: 发送到远程客户端/邮件报警

电子放大: 支持

画面布局: 1/4/5/6/7/8/9/10

USB 修复: 支持

区域遮挡: 支持

视频丢失报警: 支持

报警抓图: 支持

小维助手: 支持

手势密码: 支持

4画面主码流预览: 支持

智能抓拍(人形): 支持

特色功能: 区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测

配额模式: 支持

报警弹窗: 支持

密码导出: 支持

快速通道设置: 支持

信号强度显示: 支持

喇叭功能： 无内置喇叭

自动搜索出图： 支持

双光设置： 支持

高级设置： 双光模式

邮件报警优化： 邮件报警显示 NVR 相关信息

客流量统计： 支持

系统语言支持： 中文/英文

移动检测： 支持

视频丢失： 支持

工作温度： -10°C ~ +55°C

工作湿度： 10% ~ 90%

电源： DC12V

功率： $\leq 10\text{W}$ (不含硬盘)

语言： 中、英

尺寸(W×H×D)mm: 260*48*225

重量(g): ≤ 1000 (不含硬盘)