

# 300 万双光对讲筒型网络摄像机(POE 版)

型号: JVS-C-BS8H3D-PL



## 产品特点

- 1、最大分辨率可达 2304\*1296@25fps
- 2、支持数字 3D 降噪, 智能去雾, 数字宽动态, 夜视降帧, 适应不同监控环境
- 3、1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲
- 4、支持暖光/红外双补光, 补光距离最远可达 40 米
- 5、支持人形检测, 默认智能双光模式, 人来灯亮人走灯灭
- 6、IP67 防尘防水设计, 抗干扰能力强
- 7、支持 POE 供电 (仅 PL 型号支持)

## 产品规格

型号: JVS-C-BS8H3D-PL

图像传感器: 1/2.9"CMOS

视频分辨率: 最大主码流 2304\*1296、默认次码流 704\*576、最大次码流 768\*432

有效像素: 300 万

视频压缩标准: H.264/H.265 (默认)

视频帧率: 25 帧

视频码率: 主码流: 256Kbps~4Mbps 可调节

次码流: 68Kbps~1024Kbps 可调节

同步方式: 内同步

信噪比: 49dB

最低照度: 0lux (补光灯开)

接口类型: M12

镜头搭配: 4mm、6mm、8mm 可选

镜头可视角度: 4mm: 水平: 83.8°、垂直: 42.7°、对角线: 100.1°

6mm: 水平: 52.4°、垂直: 28.4°、对角线: 60.8°

8mm: 水平: 39.9°、垂直: 22.8°、对角线: 45.4°

音频编码: G711U/G711A (默认)

曝光控制: 自动

增益控制: 自动

白平衡: 自动

数字 3D 降噪: 支持

OSD 信息设置: 支持 OSD 大字体、OSD 报警时闪烁、OSD 与时间分开设置位置的功能

高级 OSD: 最多支持 5 行, 每行字符 32 个, 1 个中文算作 2 个字符

网络对时: 支持

定时重启: 支持

重启设备: 支持

恢复系统: 支持

智能去雾：支持  
隐私遮挡：同时支持 8 个遮挡区域  
移动侦测：支持人型检测  
视频调节：支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节  
图像风格：支持标准、柔和、通透  
日夜功能：自动、一直黑白、一直彩色、定时彩色  
夜视降帧：支持  
数字宽动态：支持  
画面设置：画面镜像、画面翻转  
走廊模式：不支持  
IP 自适应：支持自动适应 IP 地址可选功能  
智能分析：支持区域入侵、绊线检测、视频遮挡、客流量统计  
远程操作：系统管理、音视频管理、图像管理、报警管理、网络管理、智能分析  
检测报警：支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送  
外围扩展接口：内置 MIC、喇叭  
语音对讲：支持  
无线配网：不支持  
融视云 3.1：支持（通过公有云协议添加）  
APP：云视通 APP  
公有云：支持  
国标 28181：支持  
SD 卡：不支持  
4G（支持的运营商）：不支持  
GPS 定位：不支持  
以太网：10/100M 以太网  
码流：双码流  
网络协议：标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS  
接入协议：标配 ONVIF  
网络传输：内置中维云视通 2.0 传输协议  
浏览器：支持 IE8+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持中文  
同时预览视频数：云视通 2.0 协议支持 16 个流，UDP 支持 2 个流，RTSP 支持 8 个流  
用户权限：最多 20 个用户，分 3 级权限：管理员、普通用户和访客

补光灯：4 颗红外灯+4 颗暖光灯  
补光灯距离 (m)：最远可达 40 米  
防水级别：IP67  
电源：POEORDC12V  
工作温度 -20°C ~ +60°C  
工作湿度 10% ~ 90%  
功率： 白天： < 3W 夜间： < 6W  
颜色/材质：下挂灯前壳黑色，PC+ABS+抗 UV，灯板后壳黑色，PC+ABS+抗 UV  
尺寸(W×H×D) (mm)：95\*150\*174.8  
重量 (g)：300  
安装方式：壁装或吊平顶安装