



800万智能网络摄像机

JVS-D10-8DAL-F6

JVS-D10-8DPL-F6

- 4K超清，800万有效像素，分辨率3840*2160
- 2.0 TOPs@INT8超大算力，更多AI能力赋能
- 支持新一代AI ISP画质，运动物体、画面细节、色彩表现更优异
- F1.6光圈定焦镜头，通光量大
- 红外/暖光双补光，默认智能双光
- 内置双MIC，支持双MIC拾音降噪，拾音更清晰
- 内置扬声器，支持双向对讲、声光警戒
- 支持人形识别
- 支持区域入侵、绊线检测等警戒模式
- 金属机身，铝合金支架堆叠设计，散热性能强
- 支持云视通、公有云、Onvif、GB28181等多种协议对接

显示	
图像传感器	1/2.82" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	20fps: 3840*2160 (默认)、3200*1800、2688*1536、2560*1440、2304*1296、1920*1080
次码流帧率分辨率	20fps: 768*432 (默认)、720*576、720*480、704*576、640*480、640*360、512*288、352*288
有效像素	800万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256–10240 Kbps; 默认3072Kbps
	次码流: 68–3072 Kbps; 默认589 Kbps
宽动态	默认关闭, 支持数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	49.3dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M12
镜头搭配	2.8mm、4mm、6mm
镜头可视角度	2.8mm: 水平104.3°、垂直57.9°、对角线121.8° 4mm: 水平87.8°、垂直43.4°、对角线105° 6mm: 水平55.1°、垂直29.3°、对角线63.3°
补光	
补光类型	4颗红外灯+4颗暖光灯
补光距离	红外最远可达10米 暖光最远可达10米
补光调节	自适应调光
补光模式	红外补光、暖光补光、智能双光 (默认)、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准 (默认)、通透、柔和

日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
曝光时间	最大曝光时间默认1/3；支持设置 最小曝光时间默认1/100000；支持设置
图像增强	支持夜视优化、去雾
图像翻转	支持左右翻转、上下翻转
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认8K；不支持设置
位宽	位宽默认16bit；不支持设置
输入音量	默认80，可调节范围0-100
报警音设置	内置4条默认报警音； 支持最多可维护2条自定义报警音 支持定时关闭报警音
报警音量设置	默认100，可调节范围0-100
音频监听	支持
语音对讲	支持半双工对讲
网络	
连接方式	有线连接，不支持无线连接
端口管理	支持设置
同时预览路数	云视通2.0最多可同时接入8个客户端同时进行视频预览 Onvif连接最多可接入2个客户端同时进行视频预览
浏览器	支持通过360浏览器、谷歌浏览器、IE浏览器、搜狗浏览器进行视频预览 备注：需要下载并安装设备插件 WSPlayer_setup.exe后再进行视频预览
接口协议	标配ONVIF、GB28181、公有云、云视通2.0
GB28181	默认关闭，支持开启/关闭

HTTP服务配置	默认关闭，支持开启/关闭
平台接入	默认开启公有云，支持修改为私有云
接口	
音频	2个内置MIC，1个内置扬声器
网络	1个RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	不支持TF卡
智能	
智能功能	支持人形检测
警戒功能	支持绊线检测、区域入侵
一般规范	
通用功能	OSD配置：支持设置设备名称、设备时间、自定义OSD（自定义OSD最多支持6行，每行最多32个字符，1个中文算作2个字符）、GB751协议 隐私遮蔽：支持开启/关闭（默认）；遮蔽区域最多支持8个
联动方式	报警延时（默认10S，可设置范围10–30S）； OSD叠加闪烁（默认开启、支持开启/关闭）； 暖光灯闪烁（默认关闭、支持开启/关闭，默认快闪，支持设置慢闪、快闪、频闪或常亮）； 播放报警音（默认关闭、支持开启/关闭）； 发送报警到邮件（默认关闭、支持开启/关闭）； 发送报警到客户端（默认开启、支持开启/关闭）；
恢复出厂设置	支持简单恢复（仅恢复设备基础配置参数）、恢复出厂（完全恢复设备参数至出厂未激活状态）
工作温湿度	-20℃~+60℃；10%~93%
供电方式	DC12V（POE型号支持POE供电）
功率	<12W
颜色/材质	黑色、白色；塑料、铝合金
产品尺寸	108*104*106 mm
产品重量	约280g（POE版约320g）
安装方式	吊装