



JVS-ND6322-H

32 路双盘位 NVR

产品简介

- 1、最大支持 800 万像素高清网络视频的预留、存储和回放；
- 2、采用云视通+技术进行网络远程监控，可实现秒连、一键远程、网络即插即用；
- 3、支持 H.265 视频编码码流，支持 H.265、H.264 设备混合接入；
- 4、支持 ONVIF 协议，确保网络视频监控产品的互连互通；
- 5、嵌入式 Linux 实时操作系统，实现对 IPC 的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能；
- 6、支持音频压缩，实现视频录像的实时监听；
- 7、支持自动搜索添加 IPC 设备，实现零操作显示视频监控图像；
- 8、支持工程小助手、一键设置 IP 功能，通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

题排查、IPC 连接异常等各类问题；

9、支持画面侦测报警，每画面可设置 4 个单独侦测区域；

10、支持日志、录像、图片等信息的查询及备份；

11、录像文件的格式为 MP4，可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer 等常规播放器直接打开播放；

12、远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统；

13、支持 VGA 和 HDMI 接口同时输出视频信号（同源），支持高清 4K 输出；

14、支持移动侦测、区域入侵、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析；

15、支持 2 个 SATA 接口；

16、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

17、便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能。

参数介绍

音 视 频	网络视频输入	32 路 8MP
	视频输出	HDMI： 3840×2160 (30Hz) /2048×1080 (60Hz) /2048×1080 (30Hz) /1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	音频输入	VGA： 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768
	音频输出	1 路 RCA 音频输入
		1 路 RCA 音频输出，HDMI 支持音频输出

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

	视频压缩标准	H. 264/H. 265
	视频接入能力	32 路 8MP
	音频压缩标准	G. 711
存储	硬盘类型	2 个 SATA 接口
	硬盘个数	2 个(最大支持 18T)
	文件格式	日志：*.txt/图片：*.JPG/录像：*.mp4
	日志条数	无固定上限(3 个月)
	USB (备份)	支持 U 盘/移动硬盘 FAT32 格式
录像管理	录像类型	自动/定时/报警/移动检测/智能分析
	录像模式	循环覆盖
	回放模式	1 路 800 万/2 路 500 万/3 路 400 万/4 路 300 万/4 路 200 万
	回放控制	前进/后退 30 秒
		快退/快进：2X 4X 8X 16X
		慢放：1/2X 1/4X 1/8X 1/16X
		后退：关键帧后退
		单帧播放
	搜索模式	通道号/录像类型/日期
网络管理	以太网	100M/1000M 自适应
	最大远程路数	40 路局域网/20 路广域网
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
	接入协议	标配 ONVIF、云视通 2.0、兼容
	GB28181 配置	支持
	onvif 服务	支持
	迅卫士配置	支持
	客户端监视	云视通客户端/手机监控
外部接口	网络接口	1 个 RJ-45 接口
	USB 接口	2 个 USB2.0
	云台接口	1 个 485 接口

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室
 官 网：www.jovision.com
 客服电话：400-608-9888

	控制设备	鼠标
	遥控器开关机	不支持
	报警输入	无
	报警输出	无
智能手机	手机操作系统	Android/IOS
	支持协议	TCP/UDP
特色功能	画面布局	1/4/5/6/... 32
	报警通知方式	发送到远程客户端/邮件报警
	电子放大	支持
	USB 修复	支持
	语音对讲	支持
	区域遮挡	支持
	视频丢失报警	支持
	4画面主码流预览	支持
	报警抓图	支持
智能分析	区域入侵/绊线入侵、人群密度/快速移动、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦检测	支持区域入侵、绊线入侵、人群密度、快速移动、拿取遗留、徘徊检测、音频检测、烟火检测、场景变更、客流量、视频遮挡、虚焦报警
一般特性	工作温度	-10°C~+55°C
	工作湿度	10%~90%
	电源	DC12V
	功率	≤15W (不含硬盘)
	语言	中、英
	尺寸 (W×H×D) mm	360*45*264
	重量 (g)	≤2000 (不含硬盘)

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室
 官 网：www.jovision.com
 客服电话：400-608-9888

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室
官 网：www.jovision.com
客服电话：400-608-9888