



JVS-BS10-4WPL-F0S-FR

400 万人脸识别场景机

- 1、400 万有效像素，细节清晰
- 2、内置 2.0T 算力，内置人脸识别算法，无需后端服务
- 3、支持黑白名单、陌生人差异化布控
- 4、1/1.8" 大靶面 Sensor，超星光级夜视体验
- 5、F1.0 超大光圈镜头，大幅提升进光量
- 6、自带多端子尾线，支持 485、报警输出、音频输出、电源反供
- 7、支持 HTTP/1400 协议对接人脸数据
- 8、支持 POE 供电
- 9、IP67 级防水防尘，适用各种户外环境
- 10、支持 Onvif 协议、GB28181、公有云协议、融视云协议

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

图像传感器	1/1.8" CMOS
码流	双码流
主码流帧率分辨率	25fps: 2560*1440 (默认) 、 2304*1296、 1920*1080
次码流帧率分辨率	25fps: 720*576 (默认) , 720*480, 704*576, 640*480, 512*288
有效像素	400 万
视频压缩标准	H.265(默认) /H.264
视频码率	主码流: 256~8192Kbps; 默认 2829Kbps
	次码流: 68~1024Kbps; 默认 698Kbps
宽动态	数字宽动态
同步方式	内同步
信噪比	50dB
最低照度	0Lux (补光灯开)
镜头	
接口类型	M16
镜头搭配	8mm
镜头可视角度	水平视场角: 42°, 垂直视场角: 24° , 对角线视场角: 48.6°
补光	
补光类型	6 颗暖光灯
补光距离	暖光最远可达 10 米
补光调节	自适应调光

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

补光模式	暖光补光、智能全彩、关闭补光灯
图像	
图像风格	支持设置标准（默认）、通透、柔和
日夜切换模式	支持设置自动切换（默认）、定时切换、白天模式、夜晚模式
图像调节	支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节
曝光设置	支持设置自动模式（默认）、强光抑制、背光补偿
图像增强	支持夜视优化、人脸模式（默认关闭）、去雾（默认关闭）
音频	
音频流	默认开启；支持关闭
编码类型	G711A（默认）/G711U
采样率	采样率默认 8K；不支持设置
位宽	位宽默认 16bit；不支持设置
输入音量	默认 80，可调节范围 0-100
报警音量设置	默认 100，可调节范围 0-100
音频监听	支持
语音对讲	支持单向对讲，双向对讲（默认）
网络	
同时预览路数	云视通连接：最多可同时接入 8 个客户端同时进行视频预览
	Onvif 连接：最多同时接入 2 个客户端同时进行视频预览
	APP 连接：同时支持多个 APP 连接预览视频

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888

浏览器	支持通过 360 浏览器、谷歌浏览器、搜狗浏览器进行视频预览
接口协议 (API)	标配 ONVIF、GB28181、公有云、云视通 2.0
网络协议	标准 HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS
接口	
音频	1 个内置 MIC, 1 个内置扬声器
网络	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网网口
存储	支持 TF 卡, 最大 512G
其他	RS485、报警输入、常开报警输出、电源返供, IO 口、音频输出、电源、网口
智能	
智能事件	支持人脸识别
报警事件	支持移动侦测、区域入侵、绊线检测
连接方式	
有线连接	支持
一般规范	
用户管理	最多 12 个用户, 分 3 级权限: 管理员、普通用户和访客
通用功能	时间配置, OSD 配置, 隐私遮蔽, 日志管理、遮挡检测、虚焦检测
联动方式	支持邮件报警、客户端报警、手机 app 推送

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网: www.jovision.com

客服电话: 400-608-9888

恢复出厂设置	支持简单恢复（仅恢复设备基础配置参数）
	恢复出厂（完全恢复设备参数至出厂状态）
工作温湿度	范围-20°C~+60°C
供电方式	POE OR DC 12V/2A
电流及功耗	白天<9W, 夜间<14W
颜色/材质	黑白色/铝合金、PC+ABS
产品尺寸	104*98*184mm
产品重量	约 990g
安装方式	支架壁装/支架吊装

山东中维世纪科技股份有限公司

地 址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 1201 室

官 网：www.jovision.com

客服电话：400-608-9888